

Toló kapu meghajtásainak

SP 900 – robosztus és „láthatatlan”, oszlopba szerelt toló kapu meghajtás

Előnyei:

- ▶ felhasználható, 8 méter kapu szélességig és 400 kg kapu tömegig
- ▶ nincs szükség aktív biztonsági védelemre, a fő záródási éleken
- ▶ a vezérlésen található számos csatlakozási lehetőség által, még összetettebb ipari környezet igényeinek is megfelel
- ▶ karbantartásmentes, energiatakarékos meghajtás, hosszú élettartammal

Új

További előnyök:

- ▶ a kapu mozgatási sebessége (max. 285 mm/s) és további paraméterei, automatikusan a kapu nagyságához és tömegéhez igazíthatóak
- ▶ beépített elektromechanikus zár gondoskodik a nagyfokú önzárásról
- ▶ rádiós élvédelem csatlakozási lehetőséggel
- ▶ csavarodás mentes konstrukció, a szabályos négyzetes profilnak köszönhetően, ideális megoldás magasabb kapuk esetében is
- ▶ a jobbra, illetve balra nyíló üzem DIP kapcsoló segítségével váltható, nincs szükség a motor és a végállás kapcsolók átkötésére
- ▶ biztonsági élvédelem típusának automatikus felismerése (8,2 kOhm, vagy optikai élvédelem, esetleg fényzorompó (2 és 4 eres változatok)
- ▶ automatikus / fél automatikus zárás a véghelyzetből, illetve a részleges nyitás helyzetből is lehetséges. Beállítható a részleges nyitás
- ▶ Figyelmeztető elővillogás és „Totman” üzemmód
- ▶ a kumulátoros áramellátás csatlakozási lehetősége

2 csomagban szállítva = még több lehetőség:

- ▶ a burkoló oszlop és a meghajtás egység két különálló dobozban lesz szállítva
- ▶ a hajtómóvet az oszlop felületkezelése előtt nem kell kiszerezni



SOMMER
eco
< 0,5 W STANDBY



Az oszlopprofil fokozatmentesen rövidíthető (akár közvetlenül a szerelés helyszínén)



robosztus kialakítás az ideális kapumozgatásért és a hosszú élettartamért



gyors szerelhetőség és elektromos bekötés



Magasságban állítható fogaskerék (90 - 290 mm)



Reed kapcsolókkal ellátott mágneses végállás kapcsolók, finom beállítási lehetőséggel



a szintező alaplemeznek* köszönhetően, az oszlop pillanatok alatt függőlegesen áll

* opcionálisan rendelhető

Rendelhetőszínek:

-  Natúr alu
-  RAL 9006 fehér alu
-  DB 703 csillámos vas-oxid

Szállításiterjedelem:

Burkoló oszlop „SP 900” (1250 mm)

Alu oszlopköpeny, oszloptető és talplemez

Natúr alu: Cikkszám 3700V000
RAL 9006: Cikkszám 3700V001
DB 703: Cikkszám 3700V002

Burkoló oszlop „SP 900” (2100 mm)

Alu oszlopköpeny, oszloptető és talplemez

Natúr alu: Cikkszám 3710V000
RAL 9006: Cikkszám 3710V001
DB 703: Cikkszám 3710V002

+

Hajtómű egység „SP 900”

(Cikkszám 3703V000) motor vezérléssel, integrált rádióvevővel, (FM 868,8 MHz), toroid trafóval és szerelési anyagokkal